

TIPOS DE CAMISAS

TIPO “A” - CAMISAS SECAS PARA ENCAMISAR BLOCO

| | PAREDE | CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS |
|-----------|-----------------|--|
| A | 3/32” (2,38 mm) | Camisas com colarinho. Diâmetro semi acabado e com 0,80 mm menor que o diâmetro nominal. Diâmetro externo acabado. Altura do colar nas sob-medidas permanece igual a STD, salvo indicação. Diâmetro do colarinho 1,6 mm maior que o diâmetro do corpo. |
| AL | 3/32” (2,38 mm) | Camisas sem colarinho. Diâmetro interno semi acabado e com 0,80 mm menor que o diâmetro nominal. Diâmetro externo acabado. |
| AE | 3/32” (2,38 mm) | Camisa com colarinho. Diâmetro interno semi acabado e com 0,80 mm menor que o diâmetro nominal. Diâmetro externo acabado. Diâmetro do colarinho 3 mm maior que o diâmetro do corpo. |
| AC | 3/32” (2,38 mm) | Idem camisa tipo "A", com altura do colar maior. |
| AS | | Camisa semi total. |

TIPO “U” - CAMISAS DE CILINDRO SECAS OU MOLHADAS

| | CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS |
|------------|--|
| UCO | Camisa totalmente acabada segundo desenho original. |
| UC | Camisa com diâmetro externo acabado e o diâmetro interno semi acabado, segundo desenho original. |
| UCC | Camisa com diâmetro externo e o diâmetro interno semi acabado, com altura do colar maior. |
| US | Camisa semi total. |